

5. Nachtrag zum Leuchtfeuerverzeichnis Adria/Ionisches Meer, Ausgabe 2019

List of Lights for the Adriatic and Ionian Sea 2019/ Suppl. 5/2019

Ungenehmigter Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. © Dr.Schmidt

Nr.	Name Feuerträger	(Höhe über Erdboden)	Position N / E	Kennung/Wiederkehr Sichtbarer Sektor	Nenn-- Tragweite	Höhe über See
<i>Überlebenauf Seite 10:</i>						
2130.2	Corigliano Calabro, Porto di Sibari		39° 40,27'	Blz. r. 3 s	5 sm	9 m
IT 3429.2	S-Mole r. Mast	(6 m)	16° 31,74'	<i>I + (2) s privat</i> 2 F r. skr. brennen 525 m sw-lich und 2 F gn. skr. brennen 825 m ssw-lich. <i>zeitweilig außer Betrieb (2019)</i> N5/19 GB 34/19		
<i>Überleben auf Seite 11:</i>						
2130.41	-- -- an der re. Seite der Einfahrt, Kopf		39° 40,0'	F. gn.	3 sm	6 m
IT 3429.44	gn. Mast	(5 m)	16° 31,5'	<i>privat</i> <i>zeitweilig außer Betrieb (2019)</i> N5/19 GB 34/19		
<i>Überleben auf Seite 15:</i>						
2144.45	-- -- Pier Nr. 4, SE-Ecke		40° 28,44'	F. r.	3 sm	10 m
IT 3481	r. Mast	(6 m)	17° 12,37'	<i>privat</i> <i>Feuer zerstört, außer Betrieb 2019</i> N5/19 GB 38/19		
<i>Überleben auf Seite 19:</i>						
2164.1	-- -- Oberfeuer, 765 m vom Unterfeuer		40° 15,88'	Ubr. 3 s	10 sm	26 m
IT 3554.1	entfernt schw./w.gewürfelter Turm	(15 m)	17° 54,28'	<i>I + (2) s privat</i> <i>zeitweilig außer Betrieb (2019)</i> N5/19 GB 34/19		
<i>Überleben auf Seite 26:</i>						
IT 3696.7	Ozeanograph. Meßgerät "E2-M3A"		41° 30,8'	Blz. (5) g. 20 s	2 sm	3 m
	Leuchttonne mit X Topzeichen		18° 04,6'	<i>4x [1 + (1)] + 1 + (11) s privat</i> <i>Tonne zeitweilig entfernt (1-2019)</i> N5/19 IT 15.20.2019		
<i>Überleben und Einfügen auf Seite 47:</i>						
IT 3910,7	Leuchttronne "A"		43° 16,3'	Blz. g. 3 s	4 sm	3 m
	Leuchttonne mit X Topzeichen		13° 48,9'	<i>0,5 + (2,5) s privat</i>		
IT 3910.8	Leuchttonne "B"		43° 15,8'	Blz. g. 3 s	4 sm	3 m
	Leuchttonne mit X Topzeichen		13° 49,2'	<i>0,5 + (2,5) s privat</i>		
IT 3911	Leuchttonne "A"		43° 17,8'	Blz. g. 4 s	3 sm	3 m
	g. Leuchttonne mit X Topzeichen		13° 49,1'	<i>0,5 + (3,5) s privat</i>		
IT 3911,3	Leuchttonne "C"		43° 16,7'	Blz. . 3 s	3 sm	3 m
	g. Leuchttonne mit X Topzeichen		13° 48,2'	<i>0,5 + (2,5) s privat</i>		
IT 3911,5	Leuchttonne "A"		43° 18,1'	Blz. 3 s	4 sm	3 m
	g. Leuchttonne mit X Topzeichen		13° 49,1'	<i>0,5 + (2,5) s privat</i>		
IT 3911,7	Leuchttonne "D"		43° 16,9'	Blz. (2) g. 6 s	4 sm	3 m
	g. Leuchttonne mit X Topzeichen		13° 49,1'	<i>0,5 + (1) + 0,5 + (3,5) s privat</i> N5/19 IT 16.70.2019		
<i>Überleben auf Seite 72:</i>						
2454.5	-- Canale esterne, S-Seite des		45° 13,80'	Blz. r. 3 s	5 sm	3 m
IT 4111.3	Fahrwassers r. Leuchttonne mit Radarreflektor		12° 18,60'	<i>0,5 + (2,5) s</i>		
2455.4	-- N-Seite des Fahrwassers		45° 14,00'	Blz. gn. 3 s	5 sm	3 m
IT 4111	gn. Leuchttonne		12° 18,60'	<i>0,5 + (2,5) s</i> N5/19 IT 15.20.2019		

Überleben auf Seite 74:

2465.4	-- Leuchttonne	45° 19,47'	Blz. (2) r. 6 s	6 sm	6 m
IT 4133	r. Leuchttonne mit rotem □ Toppzeichen (4 m)	12° 22,13'	0,5 + (1) + 0,5 + (4) s		N5/19 GB 34/19 IT 15.20.2019

Überleben auf Seite 85:

IT 4302	Leuchttonne	45° 37,8'	Blz. gn. 3 s	1 sm	2 m
	Leuchttonne mit gn. Stange	13° 21,6'	1 + (2) s privat		
			Tonne eingezogen (8/2019)		
					N5/19 IT 16.70.2019

Einfügen auf Seite 85 nach IT 4302:

2525.73	Canale di Grado, Dalben, W-Seite	45° 40,13'	Blz. r. 3 s	5 sm	4 m
IT 4303.1	w. Pfahl mit r. Streifen	13° 21,33'	1 + (2) s		
2525.75	-- -- , E-Seite	45° 40,06'	Blz. gn. 3 s	5 sm	4 m
IT 4303.2	w. Pfahl mit gn. Streifen	13° 21,51'	1 + (2) s		
2525.8	-- -- , E-Seite	45° 40,35'	Blz. (2) gn. 10 s	5 sm	4 m
IT 4303.4	w. Pfahl mit gn. Streifen	13° 21,85'	1 + (1,5) + 1 + (6,5) s		
2525,9	-- -- , W-Seite	45° 40,44'	Blz. (2) r. 10 s	5 sm	4 m
IT 4303.3	w. Pfahl mit r. Streifen	13° 21,69'	1 + (1,5) + 1 + (6,5) s		N5/19 IT 16.70.2019 GB 37/19

Einfügen auf Seite 94 nach E 2623:

2623.4	Strunjan , Bake	45° 31,69'	Blz. r. 4 s	3 sm	2 m
	Bake	13° 36,16'	(keine weiteren Angaben)		
2623.5	Strunjan , Bake	45° 31,68'	Blz. gn. 4 s	3 sm	2 m
	Bake	13° 36,15'	(keine weiteren Angaben)		
					N5/19 GB 33/19

Überleben auf Seite 96:

HR 81.5	-- Strömungs-Meßtonne	45° 25,6'	Blz. 4 s	1,5 sm	
	g. Leuchttonne	13° 26,3'	Tonnen zeitweilig eingezogen		
			(7/2019)		N5/19 HR 45-7/19

Überleben Deckblatt auf Seite 97:

2662,5	Hrid Barbaran, Wellenbrecher, Kopf	45° 13,74'	Blz (3) r. 8 s	3 sm	7 m
HR 90.5	r. Turm mit Säule und Galerie	14° 35,14'	2x [0,5 + (1)] + 0,5 + (4,5) s		
			sichtbar r. 241° - 157°		
					N5/19 GB 32/19

Überleben Deckblatt auf Seite 99:

HR 103,85	Wellen-Meßtonne	45° 06,5'	Blz. (5) g. 20 s	4 sm	
	gelbe Leuchttonne	13° 27,5'	Tonne zeitweilig eingezogen		
			(7/2019)		N5/19 (HR 48-7/19)

Überleben auf Seite 99:

HR 103,9	Strömungs-Meßtonne	45° 04,4'	Blz. 4 s	1,5 sm	
	g. Leuchttonne	13° 30,9'	Tonne zeitweilig eingezogen		
			(7/2019)		N5/19 HR 46-7/19

Überleben auf Deckblatt auf Seite 107:

2828	-- Gate Bratislava, Kopf	45° 19,76'	Blz. (3) r. 6 s	3 sm	9 m
HR 188	r. viereckiger Turm mit Säule und Galerie (7 m)	14° 25,29'	2x [0,5 + (1)] + 0,5 + (2,5) s		
					N5/19 GB 32/19

Einfügen auf Seite 153 nach E 3418:

HR 607,5	Vrboska / Leuchttonne	43° 10,6'	Blz. g. 2 s	1 sm	
	g. Leuchttonne mit X Toppzeichen	16° 41,7'	0,3 + (1,7) s		
					N5/19 HR 52-7/19

Überleben Deckblatt auf Seite 156:

3479,99	-- Wellenbrecher, Kopf	42° 58,41'	F.w.		
HR 641,2	w. Steinsäule auf Stein-Fundament	17° 10,41'			
					N5/19 GB 32/19

Überleben und Einfügen auf Seite 157 nach HR 653.63:

HR 653,64 Rijeka Neretva Ansteuerungstonne I	43° 01,5'	Blz. (2) r 5 s	3 sm
r. Leuchttonne mit □ Toppzeichen	17° 26,1'	0,5 + (1) + 0,5 + (3) s	
HR 653,65 -- Ansteuerungstonne III	43° 01,5'	Blz. r 2 s	2 sm
r. Leuchttonne mit □ Toppzeichen	17° 26,4'	0,5 + (1,5) s	
HR 653,66 -- Ansteuerungstonne II	43° 01,4'	Blz. (2) gn 5 s	3 sm
gn. Leuchttonne mit ▲ Toppzeichen	17° 26,1'	0,5 + (1) + 0,5 + (3) s	
HR 653,67 -- Ansteuerungstonne V	43° 01,5'	Blz. r 2 s	2 sm
r. Leuchttonne mit □ Toppzeichen	17° 26,7'	0,5 + (1,5) s	
HR 653.7 -- Ansteuerungstonne IV	43° 01,4'	Blz. gn. 2 s	4 sm
gn. ▲ auf gn. Leuchttonne	17° 26,3'	0,5 + (1,5) s	
HR 654 -- Ansteuerungstonne VI	43° 01,3'	Blz. gn. 2 s	3 sm
gn. Leuchttonne mit ▲ Toppzeichen	17° 26,6'	0,3 + (1,7) s	
HR 654,5 -- Ansteuerungstonne VII	43° 01,2'	Blz. gn. 2 s	2 sm
gn. Leuchttonne mit ▲ Toppzeichen	17° 26,8'	0,5 + (1,5) s	

N5/19 HR 43-49 8/19 -

Überleben auf Seite 160:

3528 Hodilje, Mole, Kopf	42° 51,5'	Blz. gn. 2 s	3 sm	7 m
HR 680 gn. Turm mit Sockel und Galerie (6 m)	17° 41,6'	0,3 + (1,7) s		

N5/19 HR 50 - 8/19

Überleben auf Seite 168:

3638.5 Tivat, Pontons, N-Ende	42° 26,01'	Blz. gn. 4 s	3 sm	4,5 m
ME 753,7 gn. Säule an der N-Spitze des Pontons	18° 41,16'	0,5 + (3,5) s		
Tivat				
3638.5 Marina Portemontenegro, S-Ponton, N-Ende	42° 26,04'	Blz. gn. 4 s	3 sm	4,5 m
ME 753,7 gn. Säule an der N-Spitze des Pontons	18° 41,23'	0,5 + (3,5) s		
(4,5 m)				
3638.6 -- -- N-Ponton, S-Ende	42° 26,00'	Blz. r. 4 s	3 sm	4,5 m
ME 753,6 r. Säule an der S-Seite des Pontons	18° 41,32'	0,5 + (3,5) s		
(4,5 m)				
3638.7 -- , S-Ponton, W-Kopf	42° 25,87'	Blz. 3 s	7 sm	9 m
ME 754 w. Säule	18° 41,27'	0,5 + (2,5) s		
3641 -- S-Ponton, S-Ende	42° 25,80'	Blz. r. 4 s	3 sm	4,5 m
ME 754.1 r. Säule	18° 41,29'	sichtbar 294° - 350°		
(4,5 m)		N5/19 GB 37/19		

Ändern auf Seite 197, linke Spalte in
2662,5 Barbaran, Hrid

Einfügen auf Seite 205, linke Spalte
2623,4 Strunjan

Einkleben in das nächste freie Feld auf Seite 3:

GB. . . .	38 /19
IT. . . .	18/19
HR. . . .	8/19
ME. . . .	12/15